

November 1997

Technisches Datenblatt

Artikel:	Weichschaumstoff-Klebeband Nr. 1702 geschlossenzelliger Polyvinylchloridschaum
Farbe:	hellgrau
Klebstoff:	Acrylatdispersion, lösemittelfrei
Abdeckmaterial:	PE-Silikonfolie grau
Klebkraft DIN EN 1939:	> 5 N/25 mm
Raumgewicht ISO 845:	ca. 160 kg/m ³
Zugfestigkeit:	> 45 N/cm ²
Bruchdehnung:	> 120%
Erforderliche Kompression zum Dichten:	30%
Erforderliche Kraft für Kompression:	4,0 N/cm ²
Brandverhalten:	erfüllt FMVSS 302
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 100 °C
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut
Lieferbare Dicke:	4 mm
- " - Breiten:	min. 5 mm in mm-Schritten bis max. 960 mm
- " - Rollenlängen:	10 Meter

Alle technischen Angaben sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen im Rahmen des Fortschritts bleiben vorbehalten. Anwendungsempfehlungen und Hinweise geben wir nach bestem Wissen auf Grund von Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir für die Eignung eigene Versuche durchzuführen.